

RETI LEGNO


SEZIONE TELAIO
LAMELLARE

70x25 mm
circa

DOGHE IN FAGGIO
MULTISTRATO

38x8 mm
circa

ALTEZZA TELAIO + DOGHE


9,5 cm
circa



DOGHE A PORTANZA
DIFFERENZIATA PER
ACCOGLIENZA ZONE
SPALLE



REGOLATORI DI RIGIDITÀ
ZONA LOMBARE



PORTADOGHE
BASCULANTI E
AMMORTIZZANTI
IN HYTREL ELASTICO



ANGOLI ARROTONDATI
IN GOMMA ANTIURTO

LINEA SOFT



CATAS
COMPRESSIONE CORPOREA
CORRETTA

MOTORE



32 doghe



**MOVIMENTO
MOTORIZZATO**

Motore a normativa europea
TUV con dispositivo di emergen-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale
della rete in caso di black-out.



64 doghe



**MOVIMENTO
MOTORIZZATO**

Motore a normativa europea
TUV con dispositivo di emergen-
za Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale
della rete in caso di black-out.
Con doppio telecomando.

ATP



32 doghe



64 doghe

FISSA



32 doghe



64 doghe